

CAB PCB MAGAZINE 6000-es SOROZAT NYÁK TÁROLÓ MAGAZINOK - SZÉLESSÉGÁLLÍTÁS CSAVAROS RÖGZÍTÉSSEL

1. AZ ÁRAMKÖRI LAPOK VÉDELME ÉRDEKÉBEN A FELSŐ ÉS AZ ALSÓ LEMEZ TELJESEN ZÁRT, KIVÉVE A VEZETŐHORNÝOKAT.

2. ÁRAMKÖRI KÁRTYÁK RÖGZÍTÉSE SZÁLLÍTÁS KÖZBEN

A B típusú kiesésgátlók külön tartozékként járnak a részben összeszerelt magazinok esetében.

Az A vagy C típusúak opcióként rendelhetők.

3. OLDALFALAK BEÁLLÍTÁSA

A négy csavaros meglazításával a mozgatható oldalfal a NYÁK szélességéhez igazítható.

GYÁRTÓ: cab Produkttechnik GmbH & Co KG



Típus	Cikkszám	Anyag		Hőmérséklet (°C)		Tömeg (kg)	Küldő méretek (mm)			NYÁK méretei (mm)	
		Oldalfal	Alaplemez	NYÁK	Környezet		Szélesség (W)	Hossz (L)	Magasság (H)	Szélesség (D)	Hossz (C)
6001.1	8917905	Polisztirol	Alumínium öntvény	60	50	5,6	320	355	563	40-250	342
6001.2	8918905	Polikarbonát		130	100	5,9					
6001.3	8919905	Fém		200	200	6,9					
6002.1	8917906	Polisztirol	Alumínium öntvény	60	50	5,8	320	400	563	40-250	387
6002.2	8918906	Polikarbonát		130	100	6,1					
6002.3	8919906	Fém		200	200	7,2					
6003.1	8917907	Polisztirol	Alumínium öntvény	60	50	6,2	320	400	563	40-310	387
6003.2	8918907	Polikarbonát		130	100	6,5					
6003.3	8919907	Fém		200	200	7,6					